



俊逸而生 风行天下
JUNFENG JUST FOR YOU

俊风汽车有限公司 JUNFENG AUTOMOBILE CO., LTD.





俊风汽车公司位置 JUNFENG MOTOR COMPANY LOCATION



Economic and Technological
Development Zone.Wuhan.China.

Location

Settle in



2.3 产品介绍



产品介绍-EV350物流

☆☆☆

- 1、轻量化：整车降重465kg，提升Ekg指标
- 2、大集成：高压控制集成、低压保险盒集成
- 3、升品质：整车性能标定、15000km耐久试验
- 4、增配置：电源总开关、电池加热系统、全铝货箱

☆☆☆☆

大货箱容积：18m³
低能耗：整车能量回收
低噪声：整车噪音低，适合城市物流。

选装配置：

行驶记录仪、倒车影像、车载充电机



车型款式		中配版	标准版
基本参数	驾驶室宽 (mm)	1850	
	外型尺寸 (mm)	5995×2240×2890,3090	
	货箱内部尺寸 (mm)	4130×2170×1900,2100	
	轴距 (mm)	3308	
	驱动	单减电机	
	总质量 (Kg)	4495	
	整备质量 (Kg)	2960	
	载质量 (Kg)	1515,1450, 1405,1340	
	制动方式	液刹	
	制动器	鼓式	
	前桥/后桥 (T)	2.2/4	
	轮胎	7.00R16 8PR	
三电系统	电池类型	磷酸铁锂	
	总电量 (Kwh)	86.01	80.64
	电机类型	永磁同步	
	电机功率(KW)	60/120	
	电机扭矩(N.m)	150/320	
	控制器类型	四合一	
	充电方式	快充&慢充	
性能指标	等速续航里程(km)	320	350
	最大爬坡度 (%)	≥25	
	最高车速 (KM/h)	90	

2.3 产品介绍

产品介绍-EV200 物流



东风途逸

适用行业：商超、快递配送、家装建材、农副农贸
运输货物：日用百货、家具家电、装饰材料、食品
饮料、快递包裹

工况信息
货物重量：1-2吨
工况类型：轻抛

用车环境
常用车速：30-50KM
距离类型：市内、城郊
运输距离：50-70KM
道路类型：市内道路

产品优势
大容积：轻巧车身，货箱达12m³
长续航：重载工况续航255KM以上，全
生命周期成本优势明显
强承载：3吨级后桥、140锰钢货车车架

车型款式		高配版	标准版
基本参数	驾驶室宽 (mm)	1650	
	外型尺寸 (mm)	5995×1820,1940×2150,2600	
	货箱内部尺寸 (mm)	3965×1737,1860×1330,1750	
	轴距 (mm)	3200	
	驱动	单减电机	
	总质量 (Kg)	4300	
	整备质量 (Kg)	2350,2450	
	载质量 (Kg)	1820,1720	
	制动方式	油刹	
	制动器	前盘后鼓	
	前桥/后桥 (T)	1.5/3	
三电系统	轮胎	185R15LT 8PR	
	电池类型	磷酸铁锂	
	总电量 (Kwh)	61.824	53.76
	电机类型	永磁同步	
	电机功率(KW)	50/110	42/100
	电机扭矩(N.m)	96/250	90/225
	控制器类型	四合一	
性能指标	充电方式	快充&慢充	
	等速续航里程(km)	260	230
	最大爬坡度 (%)	≥20	
	最高车速 (KM/h)	90	

2.3 产品介绍

产品介绍-EM26微面



东风御风EM26

工况信息

载客工况： > 1吨
工况类型： 轻抛

小车型，大容量

作为DFAC今年推出的新款小VAN,在保证小VAN车驾驶灵活，
体型轻巧的优势同时， 货箱有效容量达到5.6m³在同级车型中
处于领先，保障客户的使用效率最大化。

低价位，高配置

定位中端VAN车市场，定价原则为亲民价格，最大让给市场。
同时做到减价不减量。除常规配置之外， 还提供多种选装配置
。如倒车影像、铝合金轮辋、一体式车载多媒体等。多重选择
面向客户

新造型，新性能

全新的车型造型更加简约/时尚/大方。更好的贴合新能源物流
车的时代审美潮流。同时重新匹配了宁德时代与锂动力电池，其
他核心元件均选择业内可靠品牌，整车性能更加稳定，品质有
保障。

车型款式		高配版	标准版
基本参数	驾驶室宽 (mm)	1715	
	外型尺寸 (mm)	4865×1715×2060	
	货箱容积 (m³)	5.8	
	轴距 (mm)	3050	
	驱动	单减电机	
	总质量 (Kg)	3000	
	整备质量 (Kg)	1640	
	驻车制动	手刹	
	制动方式	真空助力	
	制动器	前盘后鼓	
三电系统	轮胎	195 R14C	185 R15LT
	电池类型	磷酸铁锂	
	总电量 (Kwh)	41.86	41.472
	电机功率(KW)	30/70	
	电机扭矩(N.m)	90/230	
性能指标	充电方式	快充&慢充	
	等速续航里程(km)	220	
	最大爬坡度 (%)	≥20	
	最高车速 (Km/h)	90	

2.3 产品介绍



产品介绍-EM19微面

适用行业：商超、快递配送、个人自用、城市快运
运输货物：日用百货、快递包裹、果蔬生鲜

工况信息
货物重量：0.5-1吨
工况类型：轻抛

用车环境
常用车速：30-50KM
距离类型：市内、城郊
运输距离：100-150KM
道路类型：城市内路况

产品优势
大容积：货箱装载利用率高，容积达5立方；
高效能：吨百公里电量消耗 < 16KWh，满载工况可达250KM以上；
高保障：军工品质，买的放心、用的安心。



项目	车系	EM19
		DFA5030XXYFBEVX
驾驶室	驾驶室宽 (mm)	1680
基本配置参数	外型尺寸 (mm)	4495×1680×1990
	货箱内部尺寸 (mm)	2680×1480×1330
	轴距 (mm)	2925
	总质量 (Kg)	2550
	整备质量 (Kg)	1450
	制动方式	真空助力
	制动器	前盘后鼓
	驱动方式	后驱
	轮胎	185R14LT
三电系统	电池品牌/类型	鹏辉、东风海博、CATL/磷酸铁锂
	总电量 (Kwh)	32.26/41.86
	电机品牌/类型	精进、汇川/永磁同步
	电机功率(KW)	30/60
	电机扭矩(N.m)	90/200
	控制器品牌/类型	英威腾/三合一
	充电方式	慢充&快充
性能指标	等速续航里程(km)	≥300
	最大爬坡度	20%
	最高车速 (KM/h)	90





产品介绍-E11K



东风俊风E11K

适用行业：网约车、租赁、出租车

工况信息

载客工况：5人
百公里耗电：≤13.8kwh/100km

用车环境

最大爬坡：≥20%
最高车速 115km/h
道路类型：市内道路

产品优势

大空间：同级车轴距，达到2700mm
长续航：续航最大451km以上

内容	产品系列	东风俊风E11K	
	车型款式	换电版	充电版
基本参数	外形尺	4665×1700×1540	
	车身结构	承载式车身	
	轴距	2700	
	前/后轮距	1460/1475	1480/1485
	最大设计总质量	1925	
	整备质量	1550，1530	1500
	额定载质量	375，395	425
	最高车速	110	115
	续航里程	≥351，451	≥405
电机	百公里耗电量	≤13.8，13.5	≤13.3
	电机类型	永磁同步电机	
	电动机额定/峰值功率	45/100，40/100	45/100
储能装置	冷却方式	液冷	
	储能装置类型	磷酸铁锂/三元材料	
	储能装置总储电量	48.384 / 60.43	57.757
	电池加热系统	-	●

3.1 凯普特e星介绍



商品概念	凯普特e星： <u>城市绿色货运智能专家</u>
竞品车型：江铃凯瑞EV 吉利远程E200	
USP1	安全 □ 主/被动安全（高压安全、操控安全、制动安全、视野安全、轮胎安全、驾驶辅助安全等） □ 信息安全提升数据和后台信息安全
USP2	可靠 □ 全新设计，正向开发，开发过程中逐项点检确认 □ 强化零部件、总成、系统、整车测试验证
USP3	经济 □ 深度制动能量回收，传动系效率提升，续驶里程更长 □ 16-23m³容积车厢可供选择，提升运输效率和使用经济性
USP4	科技 □ 科技智能：多重配置包选择，满足L0-L4的智能化需求 □ 时尚：外造型一体化仿海洋生物有机型面，鹰隼式分离式大灯，内造型仪表板乘用车化

3.2 车型及配置规划

按节奏推进新车上市计划。

- 电驱桥标载版满足新车轻量化，上牌无障碍，作为首批推进新品。
- 标准版满足城配物流基本功能需求，智能版实现高举高打的目标，满足城配物流特殊需求。

车型规划

	电驱桥标载版		单减标载版		重载版
车型	DH11	DH12	DH21	DH22	DH13
驾驶室	1900mm，单排（2/3人）		←	←	←
轴距(mm)	←		←	←	←
驱动形式	电驱桥		单减电机		两级减速，AMT
车架断面	190变截面800mm外宽		←	←	←
轮胎型号	6.50R16	6.50R16	←	7.00R16	←
前桥 (T)	←		←	←	←
后桥 (T)	3.5T电驱桥		3.5T后桥		3.5T后桥
电池电量(KWh)	80	86	80	86	93
电机功率(额定/峰值)	60/115（德纳）		60/120（汇川）		60/110（绿控）
电机扭矩(额定/峰值)	135/350（德纳）		150/350（汇川）		120/310（绿控）
悬架结构	少片簧		←	←	←
制动形式	液刹	气刹	液刹	气刹	←
货箱容积(m³)	16	16/18	16	16/18	20
SOP时间	8月30日	9月30日	8月30日	9月30日	9月30日

选装配置

版本		标准版	科技版	智能版
标配项	坡道辅助、深度制动能量回收	√	√	√
	空调、中控锁、电动窗	√	√	√
	多功能方向盘、定速巡航、折叠钥匙、	√	√	√
	倒车雷达	√	×	×
	全液晶仪表	√	√	√
配置包1	智能MP5、手机映射、倒车影像	×	√	√
	LED大灯	×	√	√
	TPMS胎压监测	×	√	√
	车厢裙板	×	√	√
配置包2	驾驶员行为监控	×	×	√
	慢充充电机	×	×	√
	DMS防疲劳预警	×	×	√
	EPB电子手刹	×	×	√
	手机无线充电	×	×	√
	BSD盲区监测	×	×	√
	FCW（前方碰撞预警系统）/LDW（车道偏离预警系统）；	×	×	√

The background of the slide is a light gray gradient, decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are in sharp focus, showing highlights and shadows, while others are blurred in the background. The droplets are scattered across the top and bottom of the slide, framing the central text area.

Thanks

感谢聆听！